



CÂMERA ANALÓGICA
2MP
BAP22001

Principais características:

2MP (1920 × 1080) de alta resolução

Lente de 2,8 mm

D-WDR, D DNR, AGC, AWG, BLC, HLC

Suporte a função de redução de ruído

Transmissão de alta velocidade, longa distância em tempo real

Imagem em tempo real de 1080P, alta resolução, cores reais

IR com 20 metros de alcance

IR ligado ou desligado automaticamente

Multi sinal TVI/CVI/AHD/CVBS

Sensor CMOS

Até 1000 linhas de resolução

Acesso ao MENU via OSD

Proteção IP66

Modelo	BAP22001
Módulo da câmera	
Sensor de imagem	1 / 3" CMOS
Resolução	2MP (1080p)
Tamanho da imagem	1920 x 1080
Sinal	TVI / CVI / AHD / CVBS
Sistema de vídeo	PAL/NTSC
Obturador eletrônico	Auto; 1/50s ~ 1/100.000s (PAL); 1/60s ~ 1/100.000 (NTSC)
Alcance de IR	20 metros
Taxa de quadros	30 fps (60Hz); 25 fps (50Hz)
Iluminação mínima	0.01lux@F2.0, AGC ligado; 0 lux com IR
Lente	2,8 mm
Ângulo	Horizontal: 96° ; Vertical: 64°;
Relação de ruído	≥ 52 dB (AGC desligado)
Funções	
Dia e Noite	Colorido; Preto e Branco
Controle de funções	Menu OSD (COC)
WDR Digital	Sim
DNR Digital	Sim, 3D DNR
Auto Balanço de Branco	Sim
Outros	
Material	Plástico
Proteção	IP66
Fonte de alimentação	12 Vcc (± 10%), 500mA
Consumo de energia	IR desligado: < 1W; IR ligado: < 4W
Ambiente de operação	-10 °C~ 60 °C, até 95% (umidade relativa)
Ambiente de armazenamento	-20 °C~ 60 °C, até 95% (umidade relativa)
Dimensões (mm)	174 x 68 x 70
Peso	Apróx. 0,295KG

Dimensões

